

# НКП04



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання • (E27) 60  
 напруга живлення номінал., В..... 24 АС  
 ступінь пилевологозахисту..... IP54  
 клас електрозахисту..... 0  
 механічна стійкість..... М8  
 температура навколишнього середовища..... -30°С...+40°С (УХЛ4)



**Для місцевого освітлення робочих зон металорізальних верстатів та іншого обладнання, а також для освітлення робочих місць в майстернях і т.п.**

Корпус освітлювального блоку: алюмінієвий сплав.  
 Відбивач освітлювального блоку: листовая сталь.  
 Світлопропускний захисний елемент: прозоре скло.  
 Стька: сталевая труба.  
 Шарніри: алюмінієвий сплав.  
 Основа: високоміцна пластмаса.

Комплектація: світильник, на замовлення - лампа.


Джерело світла: лампи розжарювання типу МО24-60 (24В) або аналогічні.

**ОСОБЛИВОСТІ:**

- висока ступінь пилевологозахисту;
- шарнірна стійка дозволяє направляти світло в будь-яке потрібне для роботи місце.

МОНТАЖ: на опорну поверхню з допомогою шурупів Ø5мм, різьбових шпильок, гвинтів або болтів М5.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø4...9мм або проводами (перетин жил 1,5...2,5мм<sup>2</sup>).



Приклад для замовлення: **ВАТРА НКП04-60-002 УХЛ4**

розшифрування модифікації:  
 • номінальна довжина стійки, (L):  
 001- 120мм  
 002- 400мм  
 003- 560мм  
 004- 690мм

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Цоколь	Захисний кут	Освітленість на відстані 0,3м, Лк		Маса, кг ±10%
						в крузі Ø0,1м	в крузі Ø0,3м	
НКП04-60-001 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,4
НКП04-60-002 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,6
НКП04-60-003 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,6
НКП04-60-004 УХЛ4	24 АС	IP54	IncL	E27	30°	1500	400	1,8